

3.2米高速喷绘机

3.2 Meters High Speed Print Machine



KM-512i-30pl 最高速度：270㎡/h

亮点配置

Highlight the configuration

1. 废墨安全托架
Abandoned ink bracket
2. 日本THK导轨
Japan THK linear guide
3. 墨水安全托架
Ink bracket
4. 精加工零部件
Fine processing parts
5. 全新脚轮承重能力大大增加
The new wheel increase bearing capacity



主要技术参数

The Main Technical Parameters

设备型号 Equipment model	C4/E8/S9			
控制板卡 Control board	博源恒芯 BYHX			
小车电机 Carriage motor	松下400w伺服电机 Panasonic 400W Carriage motor			
拖链 Drag chain	德国易格斯拖链 Germany IHUS Drag chain			
小车皮带 Carriage belt	德国亚德法尔克 Germany JAGDFALKE			
导轨 Linear guide	日本THK导轨配静音滑块 Japan THK linear guide with mute the slider			
机架 Printer frame	高强度高精度激光切割机架 High quality & strong Printer frame			
横梁 Beam	铝制横梁（直线度0.1mm、平面度0.05mm） Aluminum beam (straightness 0.1mm、flatness 0.05mm)			
小车 Carriage	可升降式小车 Lift type carriage			
喷头型号 Nozzle type	KM512i-30PI			
喷头高度 Nozzle height	1-10mm			
最大打印幅宽 Maximum printing width	3200mm			
适用墨水 Apply the ink	溶剂型墨水 Solvent ink			
材料使用范围 Applied materials	喷绘布/灯箱布/卷材 Light box cloth/coiled material			
点火频率 The ignition frequency	20 KHZ			
打印速度 The printing speed	2Pass	3Pass	6Pass	8Pass
	(4H) 135 /h	90 /h	45 /h	35 /h
	(8H) 270 /h	180 /h	90 /h	70 /h
打印精度 Print accuracy	480x360dpi	480x540dpi	720x1080dpi	720x1440dpi
适用RIP软件 RIP software	MainTop/Photoprint/Ultrprint			
喷头保湿 Nozzle moisturizing	自动吸墨、保湿一体 Industrial nozzle special device			
干燥系统 Drying system	智能红外加热&风干系统 Intelligent infrared heating & Drying system			
收放料 Feed/collect system	自动收放料系统 Auto Feed/collect system			
工作环境 Environmental conditions	温度：16 - 30℃ 湿度：40% - 60% Temperature: 16 - 30℃ Relative Humidity: 40% - 60%			
电源/功率 Power supply / power	AC220 / 1500W (Print) 3000W (Dry)			
产品尺寸 (mm) Product size (mm)	5000 X 1200 X 1700 mm			
产品重量 Product weight	980kg			